FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

KOVERTEC-HD
PROTECCIÓN TERMOPLÁSTICA ALTO GRADO DE ABRASIÓN PARA TUBOS



Características Técnicas

Diseñada para aplicaciones donde se requiere una alta resistencia y fuerza a la abrasión.

Fabricada con un grosor considerable en extrusión, la protección asegura una alta protección contra la abrasion en mangueras y cables.

Resistencia a la abrasión superior a la norma ISO6945.

Temperatura de trabajo: -60ºC a 60ºC (puntas hasta 90ºC).

Color: Negro (otros colores consultar).

Tolerancia Ø interior +/- 2mm.

Referencia	Código	Diametro int. (mm)	Diametro ext. (mm)	Paso (mm)	m/caja
PSP 09MP09	0505705710500	9	12	9	50
PSP 12MP13	0505705710503				
PSP 14MP16	0505705710098	16	20	14,5	50
PSP 21MP21	0505705710099	20,6	25	21,5	50
PSP 22MP27	0505705710100	27	32	22	50
PSP 24MP35	0505705710101	34,6	40	24	50
PSP 30MP43	0505705710102	43,2	50	30	20
PSP 37MP56	0505705710103	55,6	63	37	20
PSP 42MP66	0505705710104	66,2	75	42	20
PSP 45MP80	0505705710105	80,2	90	45	2

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.