FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

KOVERTEC-PSA
PROTECCIÓN GLOBAL PARA TUBOS FLEXIBLES



Características Técnicas

El diseño innovador, se ha desarrollado para favorecer y garantizar el mayor nivel de protección, aún en el caso de un máximo grado de curvatura del tubo flexible.

Alta resistencia a la abrasión, superior a la norma ISO 6945.

Temperatura de trabajo: -20ºC a 85ºC (puntas hasta 95ºC)

Color: Negro (opcional amarillo).

Fabricados en acetal.

Referencia	Código	Diametro int. (mm)	Paso (mm)
PSA 06MP07	0505705710039	7,5	6,35
PSA 06MP09	0505705710032	9,5	6,35
PSA 13MP12	0505705710033	12,7	13
PSA 13MP16	0505705710034	16	13
PSA 16MP19	0505705710035	19	16
PSA 16MP25	0505705710036	25,4	16
PSA 25MP28	0505705710037	28	16
PSA 25MP35	0505705710038	35	17
PSA 25MP45	0505705710031	45	20
PSA 35MP47	0505705710088	47,5	20
PSA 35MP65	0505705710089	65	35
PSA 35MP80	0505705710107	80	35
PSA 35MP90	0505705710090	90	35
PSA 50MP100	0505705710086	100	50

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.