FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

LC22
ADAPTADOR RÁPIDO SERIE LC EN LATÓN CROMADO CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO



Características Técnicas

Material general: Latón cromado
Material de la válvula: Acetal
Material del muelle: Acero inoxidable 316
Juntas: NBR
Presión máxima de trabajo: 17.3 bar
Apto para vacío
Temperatura de servicio: -40ºC a + 80ºC.
Paso nominal: 1/4"
Entrada enchufe Ø 11mm
APLICACIONES: Instrumentación, Suministros de aire comprimido, Líneas de enfriamiento y altas temperaturas.

Referencia	Código	Ø int. Tubo (mm)	A (mm)	B (mm)	Válvula
LC 22004	0606406420055	6.4	16	34.3	Sin Válvula
LCD 22004	0606406420084	6.4	16	50.8	Con Válvula
LCD 22005	0606406420085	7.9	16	47	Con Válvula
LC 22005	0606406420056	7.9	16	34.3	Sin Válvula
LC 22006	0606406420057	9.5	16	34.3	Sin Válvula
LCD 22006	0606406420086	9.5	16	35.1	Con Válvula

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.