

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

LC42
ADAPTADOR RÁPIDO SERIE LC EN LATÓN CROMADO CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO Y PASAMUROS





Características Técnicas

Material general: Latón cromado.
Material de la válvula: Acetal
Material del muelle: Acero inoxidable 316
Juntas: NBR
Presión máxima de trabajo: 17.3 bar
Apto para vacío
Temperatura de servicio: -40ºC a + 80ºC.
Paso nominal: 1/4"
Entrada enchufe Ø 11mm
APLICACIONES: Instrumentación, Suministros de aire comprimido, Líneas de enfriamiento y altas temperaturas.

Referencia	Código	Ø int. Tubo (mm)	A (mm)	B (mm)	Válvula
LC 42004	0606406420065	6.4	23,9	47,8	Sin Válvula
LCD 42004	0606406420094	6.4	23,9	47,8	Con Válvula
LCD 42005	0606406420095	7.9	23,9	47	Con Válvula
LC 42005	0606406420066	7.9	23,9	53,6	Sin Válvula
LC 42006	0606406420067	9.5	23,9	47,8	Sin Válvula
LCD 42006	0606406420096	9.5	23,9	53,6	Con Válvula

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.