FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

MAZZER SPIR
ESPIRAL DE TUBO DE POLIAMIDA PA12 MAZZER SPIR



Características Técnicas

Espiral fabricado con tubo poliamida PA12 MAZZER.
Elevado retorno elástico.
Resistencia al vacío hasta 760 mmHg.
DIN 74324
Es posible bajo pedido, suministrar MAZZER SPIR en diferentes calidades: PA6, PA6.6, PA6 plastificado, poliéster.
Tamaño: 30 Metros, 15 útiles

Grosor +-0,1.
Tolerancia Ø exterior: Ø12mm o menos +-0,1mm, Ø mayor 12mm +-0,2mm.
Doble control láser de dimensiones.
Color de tubo: Azul.
Bajo pedido posibilidad de colores Negro, Rojo o Naranja.

Referencia	Código	Ø Int. Tubo	Ø Ext. Tubo	Ø Ext. Espiral	Pression trabajo
PA12-SPIR-27x4-AZ	0202302350007	2,7	4	50	24
PA12-SPIR-4x6-AZ	0202302350008	4	6	72	25
PA12-SPIR-6x8-AZ	0202302350010	6	8	86	18
PA12-SPIR-8x10-AZ	0202302350013	8	10	110	14
PA12-SPIR-10x12-AZ	0202302350004	10	12	114	11
PA12-SPIR-12x15-AZ	0202302350006	12	15	190	14

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.