
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

MC12
ENCHUFE RÁPIDO SERIE MC EN LATÓN CROMADO CON CONEXIÓN RÁPIDA PARA TUBO Y PASAMUROS





Características Técnicas

Material general: Latón cromado.
Material del pulsador: Acero inoxidable
Material de la válvula: Acetal
Material del muelle: Acero inoxidable 316
Juntas: NBR
Presión máxima de trabajo: 17.3 bar
Apto para vacío
Temperatura de servicio: -40ºC a + 80ºC.
Paso nominal: 1/8"
Entrada enchufe Ø 7.9mm
APLICACIONES: Instrumentación, Suministros de aire comprimido, Líneas de enfriamiento y altas temperaturas.

Referencia	Código	Ø tubo (mm)	A (mm)	B (mm)	Válvula
MC 12025	0606406420100	2.5X4	19.3	42.4	Sin Válvula
MC D12025	0606406420131	2.5X4	19.3	42.4	Con Válvula
MC D1204	0606406420132	4.3X6.4	19.3	45	Con Válvula
MC 1204	0606406420101	4.3X6.4	19.3	45	Sin Válvula

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.