FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

MC42
ADAPTADOR RÁPIDO SERIE MC EN LATÓN CROMADO CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO Y PASAMUROS



Características Técnicas

Material general: Latón cromado
Material de la válvula: Acetal
Material del muelle: Acero inoxidable 316
Juntas: NBR
Presión máxima de trabajo: 17.3 bar
Apto para vacío
Temperatura de servicio: -40ºC a + 80ºC
Paso nominal: 1/8"
Entrada enchufe Ø 7.9mm
APLICACIONES: Instrumentación, Suministros de aire comprimido, Líneas de enfriamiento y altas temperaturas

Referencia	Código	Ø int. Tubo (mm)	A (mm)	B (mm)	Válvula
MC 4202	0606406420125	3.2	18.3	41.9	Sin Válvula
MC D4202	0606406420153	3.2	18.3	44.5	Con Válvula
MC D4203	0606406420154	4.8	18.3	50	Con Válvula
MC 4203	0606406420126	4.8	18.3	47.5	Sin Válvula
MC 4204	0606406420127	6.4	18.3	47.5	Sin Válvula
MC D4204	0606406420155	6.4	18.3	50	Con Válvula

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.