FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

MIXRITE25
BOMBA DOSIFICADORA VOLUMÉTRICA MIXRITE 2.5 HASTA 2.500 L/H



Características Técnicas

Funciona sin electricidad: accionada por el flujo de agua
Presión de agua: 0,2 a 8 bar
Caudal: 10 a 2.500 l/h
Temperatura de operación: 4 a 40°C
Conexiones: rosca M-3/4" BSPT
Dosificación: 0,1% a 4%
Modelos con derivación interna o externa
Control: manual, hidráulico o eléctrico ON/OFF
Versiones para ácidos, cloro, ganadería y auto lavado
Kit de sellos reemplazable en campo

Referencia	Código
2802011CL01	0505205210002
2802021CL01	0505205210014
2802040CW00	0505205210003
2802040P001	0505205210004
2802041CL01	0505205210012
2802041CW00	0505205210013

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 25/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Bomba Dosificadora Volumétrica MixRite 2.5 — Caudal hasta 2.500 l/h, 0,2 a 8 bar

Ref.	Descripción	Dosificación Mín/Máx (l/h)	Aplicaciones	Juntas	Resorte/Muelle	ID Tubo succión
2802021IV00	MixRite 2.5 PVDF - 0,3% a 2% - IBP - On/Off	0,06 / 50	Ácidos	AFLAS	Hastelloy	10 mm
2802041IV00	MixRite 2.5 PVDF - 0,4% a 4% - IBP - On/Off	0,08 / 100	Ácidos	AFLAS	Hastelloy	16 mm
2802020P001	MixRite 2.5 - 0,3% a 2% - Escape Aire - LFR	0,03 / 50	Ganadería	NBR-EPDM	SST-Hastelloy	10 mm
2802040P001	MixRite 2.5 - 0,4% a 4% - Escape Aire - LFR	0,04 / 100	Ganadería	NBR-EPDM	SST-Hastelloy	16 mm
2802011CL01	MixRite 2.5 - 0,1% a 0,9% - On/Off	0,02 / 22,5	Cloro / Tratam. de agua	VITÓN®	Hastelloy	8 mm
2802021CL01	MixRite 2.5 - 0,3% a 2% - On/Off	0,03 / 50	Cloro / Tratam. de agua	VITÓN®	Hastelloy	10 mm
2802041CL01	MixRite 2.5 - 0,4% a 4% - On/Off	0,04 / 100	Cloro / Tratam. de agua	VITÓN®	Hastelloy	16 mm
2802040CW00	MixRite 2.5 - 0,4% a 4%	0,04 / 100	Auto lavado / Procesamiento de metales	AFLAS	SST-Hastelloy	16 mm

Características Generales — Modelos con derivación interna o externa

Característica	Valor
Presión de agua	0,2 - 8 bar
Caudal	10 - 2.500 l/h
Temperatura de operación	4 - 40°C
Conexiones	Rosca M-3/4" BSPT
Opciones de control	Manual ON/OFF, Hidráulico ON/OFF, Eléctrico ON/OFF
Nomenclatura	IBP: By-Pass Interno · On/Off: Con válvula manual · LFR: Bajo caudal · FTV: Válvula pie de retención

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 25/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.