FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

MULTIFLU
MANGUERA DE CAUCHO EPDM, MULTIFLU



Características Técnicas

Tubo interior: caucho EPDM.	Factor de seguridad (presión de trabajo): 3:1.
Refuerzo textil: poliéster.	Color: Rojo.
Cubierta: caucho EPDM.	Alta resistencia a la abrasión, ozono y agentes atmosféricos.
Temperatura de servicio: -40 a +120ºC.	Certificaciones: ISO 1307.

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Referencia	Código	Ø Ext. Manguera (mm)	Ø Int. Manguera (mm)	Presión trabajo (bar a 23ºC)	Presión de rotura (bar a 23ºC)	Radio curvatura (mm)	Peso (g/m)	Pack
MULTIFLU 8x15 M	0505605670052	15	8	20	60	80	158	Corte por metros
MULTIFLU 8X15 P25	0505605670038	15	8	20	60	80	158	Pack 25m
MULTIFLU 8X15 P50	0505605670054	15	8	20	60	80	158	Pack 50m
MULTIFLU 8X15 R100	0505605670043	15	8	20	60	80	158	Rollo 100m
MULTIFLU 10x18 M	0505605670053	18	10	20	60	100	219	Corte por metros
MULTIFLU 10X18 P25	0505605670034	18	10	20	60	100	219	Pack 25m
MULTIFLU 10X18 P50	0505605671062	18	10	20	60	100	219	Pack 50m
MULTIFLU 10X18T R100	0505605670039	18	10	20	60	100	219	Rollo 100m
MULTIFLU 13x21 M	0505605670050	21	13	20	60	130	296	Corte por metros
MULTIFLU 13X21 P25	0505605670035	21	13	20	60	130	296	Pack 25m
MULTIFLU 13X21 P50	0505605670051	21	13	20	60	130	296	Pack 50m
MULTIFLU 13X21 R100	0505605670040	21	13	20	60	130	296	Rollo 100m
MULTIFLU 16x24 M	0505605670064	24	16	20	60	160	316	Corte por metros
MULTIFLU 16X24 P20	0505605670036	24	16	20	60	160	316	Pack 20m
MULTIFLU 16X24 R80	0505605670041	24	16	20	60	160	316	Rollo 80m
MULTIFLU 25x35 M	0505605670033	35	25	20	60	-	-	Corte por metros
MULTIFLU 25X35 P25	0505605670037	35	25	20	60	-	-	Pack 25m
MULTIFLU 25X35 R50	0505605670042	35	25	20	60	-	-	Rollo 50m

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.