FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

NS4D40
ADAPTADOR RÁPIDO CIERRE CARA PLANA SERIE NS4 CON CONEXIÓN RÁPIDA PARA TUBO Y PASAMUROS



Características Técnicas

Material del cuerpo: Polipropileno reforzado con fibra de vidrio y sobremoldeo de TPV. Versiones en ABS con sobremoldeo de TPE de tacto suave

Material de válvulas y pulsador: Polipropileno o ABS

Material de muelle de válvula: Acero Inox 316

Juntas: EPDM

Color estandar PP: Gris - Color estandar ABS: Blanco con moldeado verde azulado

Presión máxima de trabajo: desde vacío a 8,3 bar

Temperatura de servicio: 0ºC a +71ºC

Lubricante: Krytox® PFPE

Pérdidas fluido desconexión: 0,10cc

Inclusion aire conexión: 0.26cc

APLICACIONES: Instrumentación, Suministros de aire comprimido, Líneas de enfriamiento y altas temperaturas

Disponible con sistema de identificación RFID

Referencia	Código	Ø tubo (mm)	A (mm)	B (mm)	Material del cuerpo
NS4D40004	0606406440273	4.3X6.4	29.7	58.4	PP
NS4D40006	0606406440274	6.4X9.5	29.7	58.4	PP

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.