FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

NS4D43
ADAPTADOR RÁPIDO CIERRE CARA PLANA SERIE NS4 CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO A 90º Y PASAMUROS



Características Técnicas

Material del cuerpo: Polipropileno con fibra de vidrio y moldeado de TPV y ABS con moldeado de TPE suave al tacto
Material de válvulas y pulsador: Polipropileno o ABS
Material de muelle de válvula: Acero Inox 316.
Juntas: EPDM
Color estandar PP: Gris - Color estandar ABS: Blanco con moldeado verde azulado.
Presión máxima de trabajo: desde vacío a 8,3 bar
Temperatura de servicio: 0ºC a +71ºC.
Lubricante: Krytox® PFPE.
Pérdidas fluido desconexión: 0,10cc.
Inclusion aire conexión: 0.26cc
APLICACIONES: Instrumentación, Suministros de aire comprimido, Líneas de enfriamiento y altas temperaturas.
Disponible con sistema de identificación RFID

Referencia	Código	Ø int. Tubo (mm)	A (mm)	B (mm)	Material del cuerpo
NS4D43004	0606406440277	6,4	30.2	60.7	PP
NS4D43006	0606406440278	9,5	30.2	60.7	PP

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.