FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

NSC
REGULADOR DE CAUDAL ENCLAVABLE UNIDIRECCIONAL CON ROSCA BSPT (POMO REGULADOR)



Características Técnicas

Gran precisión de regulación.
Cuerpo compacto de resina acetálica [Tecnopolimero].
Partes metálicas en latón niquelado.
Pinza de agarre del tubo en Inoxidable.
Presión de trabajo: -0,5 a 10 bar
Para trabajar con aire comprimido.
Temperatura de trabajo: 0 a 80ºC.
Roscas cónicas teflonadas y roscas cilíndricas con junta NBR
Exento de siliconas y aceites en su montaje.
Función regulación de escape de aire de cilindro (de rosca a tubo) por defecto (Estándar).
Opción de Regulación de alimentación de entrada a cilindro, especificar IN al final de la referencia (anillo de tubo Rojo).

Referencia	Código	A	B	C	ØD	E	F	G	I	J	ØP	X	Y	H	R	Peso (G)	Ud./caja
NSC 0401	0202402450145	8,4	4	14,5	4	12,7	31,2	20,9	12,6	7	9	8,6	10,8	13	R1/8	12,85	50
NSC 0402	0202402450146	11,5	4,5	14,5	4	14,5	36,8	22,9	16,4	8,3	9	8,6	10,8	17	R1/4	20,788	50
NSC 0601	0202402450147	8,4	4	15,5	6	12,7	31,2	22	12,6	7	11,2	11	13	13	R1/8	13,4	50
NSC 0602	0202402450148	11,5	4,5	15,5	6	14,5	36,8	24	16,4	8,3	11,2	11	13	17	R1/4	21,072	50
NSC 0603	0202402450149	12,7	5	15,5	6	16,5	40,5	26	18,4	10	11,2	11	13	19	R3/8	32,24	25
NSC 0801	0202402452135	8,4	4	17,8	8	12,7	31,2	25,1	12,6	7	13,6	13	15	13	R1/8	13,77	50
NSC 0802	0202402450150	11,5	4,5	17,8	8	14,5	36,8	26,8	16,4	8,3	13,6	13	15	17	R1/4	21,7	50
NSC 0803	0202402450137	12,7	5	17,8	8	16,5	40,5	28,6	18,4	10	13,6	13	15	19	R3/8	31,886	25
NSC 0804	0202402450151	15,5	8	17,8	8	21,2	51,2	31,3	23,4	13,7	13,6	13	15	24	R1/2	65,809	20
NSC 1001	0202402450152	8,4	4	19,4	10	12,7	31,2	28,3	12,6	7	16,3	16	18,5	13	R1/8	14,04	25
NSC 1002	0202402450153	11,5	4,5	19,4	10	14,5	36,8	31	16,4	8,3	16,3	16	18,5	17	R 1/4	21,994	25
NSC 1003	0202402450154	12,7	5	19,4	10	16,5	40,5	29	18,4	10	16,3	16	18,5	19	R3/8	32,965	20
NSC 1004	0202402450155	15,5	8	19,4	10	21,2	51,2	31	23,4	13,7	16,3	16	18,5	24	R1/2	66,136	25
NSC 1202	0202402450157	11,5	4,5	22,4	12	14,5	36,8	36,4	16,4	9,3	19,7	19,5	22,5	17	R1/4	24,096	25
NSC 1203	0202402450158	12,7	5	22,4	12	16,5	40,5	32,9	18,4	10	19,7	19,5	22,5	19	R3/8	34,614	25
NSC 1204	0202402450159	15,5	8	22,4	12	21,2	51,2	38,9	23,4	13,7	19,7	19,5	22,5	24	R1/2	68,541	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.