FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

NSF-C
REGULADOR MINIATURA DE CAUDAL UNIDIRECCIONAL EN LINEA TUBO-TUBO (TORNILLO CON TUERCA)



2002/95/EC

Características Técnicas

Gran precisión de regulación.
Cuerpo compacto de resina acetálica [Tecnopolimero].
Partes metálicas en latón niquelado.
Pinza de agarre del tubo en Inoxidable.
Presión de trabajo: -0,5 a 10 bar
Para trabajar con aire comprimido.
Temperatura de trabajo: 0 a 80ºC.
Roscas cónicas teflonadas y roscas cilíndricas con junta NBR
Exento de siliconas y aceites en su montaje.
Función regulación de escape de aire de cilindro (de rosca a tubo) por defecto (Estándar).
Opción de Regulación de alimentación de entrada a cilindro, especificar IN al final de la referencia (anillo de tubo Rojo).

Referencia	Código	ØD	A	B	Ød	C	F	G	J	ØP	S	Peso (g)	Ud./caja
NSF 03C	0202402420001	3	11	33	3,2	9,5	4,25	13,5	14	6,3	8,75	8,75	50

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.