FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

NSLP
ELECTROVÁLVULA 2/2 SERVOPLIOTADA NORMALMENTE CERRADA SERIE NSLP



Características Técnicas

Certifi cación alimentaria NSF Y WRAS.
Cuerpo: Latón (Libre de plomo).
Temperatura Ambiente: 0ºC-65ºC.
Temperatura fl uido: 0ºC-120ºC .
Junta: EPDM.
Presión máxima: 16 bar.
Roscas hembra BSPP.

Configuración de Referencia

Indicar Rosca, Material Junta, - , Voltage, - , Diámetro Nominal, - , Membrana

Serie	-	Voltage	-	Diámetro Nominal	-	Rosca
		10				
		15				**01:** AC110V
		20		**En Blanco** NBR		**02:** AC220V
NSLP	-	25	-	**E:** EPDM	-	**05:** AC24V
		35		**V:** VITÓN		**12:** DC12V
		40				**13:** DC24V
		50				

Electroválvulas NSLP 2/2 Servopilotadas

Ref.	Tamaño	DN	Factor CV	Presión MÍN. (bar)	Presión diferencial MÁX. (bar)				Tamaño AxBxH (mm)
					Aire/Gas/Agua (AC)	Aire/Gas/Agua (DC)	Aceite < 20 cSt (AC)	Aceite < 20 cSt (DC)	
NSLP-1-D-F-[ ]-E-1-C-13	3/8"	13.0							
NSLP-1-D-F-[ ]-E-1-D-13				1/2"				13.0	
NSLP-1-D-F-[ ]-E-1-E-20				3/4"				20.0	
NSLP-1-D-F-[ ]-E-1-G-25				1"				25.0	
NSLP-1-D-F-[ ]-E-1-H-32				1 1/4"				32.0	
NSLP-1-D-F-[ ]-E-1-J-40				1 1/2"				40.0	
NSLP-1-D-F-[ ]-E-1-K-50				2"				50.0	

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.