FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

NSLP-AD
ELECTROVÁLVULA NSF 2/2 NC, ACCIÓN DIRECTA, CUERPO DE LATÓN



Características Técnicas

Certifi cación alimentaria NSF Y WRAS.	Temperatura fl uido: 0ºC-120ºC.
Cuerpo: Latón (Libre de plomo).	Junta: EPDM.
Temperatura Ambiente: 0ºC-65ºC.	Roscas hembra BSPP.

Configuración de Referencia

Serie	-	Voltaje	-	Tamaño	-	Diámetro Nominal
NSLP-AD	-	**01:** AC110V **02:** AC220V **05:** AC24V **12:** DC12V **13:** DC24V	-	**A** **B**	-	**02** **04** **06**

Especificaciones Electroválvulas NSLP (Acción Directa)

, Ref., Tamaño, DN, Factor CV, Presión MÍN. (bar)	Presión diferencial MÁX. (bar), Aire/Gas/Líquidos (AC), Aire/Gas/Líquidos (DC), Aceite < 20 cSt (AC), Aceite < 20 cSt (DC)	, Tamaño AxBxH (mm)
NSLP-1-D-F-[ ]-E-1-A-02-0	1/8"	2.0
NSLP-1-D-F-[ ]-E-1-A-04-0	4.0	0,6
NSLP-1-D-F-[ ]-E-1-A-06-0	6.0	0,8
NSLP-1-D-F-[ ]-E-1-B-02-0	1/4"	2.0
NSLP-1-D-F-[ ]-E-1-B-04-0	4.0	0,6
NSLP-1-D-F-[ ]-E-1-B-06-0	6.0	0,8

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.