FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

OIL SD
MANGUERA COMPOTEC® OIL&FUEL STANDARD



Características Técnicas

Fabricada en polipropileno de alta resistencia y poliéster, capas de alta densidad de polietileno de refuerzo y cubierta de tela de poliéster recubierto de vinilo, resistente a la intemperie y al ozono.

Temperatura de servicio: -30 a +80ºC.

Factor de seguridad (presión de trabajo): 5:1.

Continuidad eléctrica mediante dos cables unidos a los accesorios de los extremos.

Bajo pedido posibilidad de cubierta especial certificada ATEX.

Bajo pedido posibilidad de verison FIRETEC con ADR cubierta CL1 (Auto-Extinción).

Extremadamente flexible, fácil de manejar y curvar, resistente a aromáticos, antiestáticas.

Apta para succion y descarga (EN13765:2015 TYPE 2).

Color: Azul (ZZ/ZX/XX), Naranja(AZ/AA).

Referencia	Código	DN	Ref. ext.	Ref. int.	Presión máx (bar)	Radio curvatura (mm)	Peso (Kg/m)	Longitud máx (m)	Color
CONR01OILS DZZ040	0791007910160	40	Acero Galvanizado	Acero Galvanizado	10	140	0,98	40	Azul
CONR01OILS DZZ050	0791007910268	50	Acero Galvanizado	Acero Galvanizado	10	180	1,66	40	Azul
CONR01OILS DZZ065	0791007910269	65	Acero Galvanizado	Acero Galvanizado	10	220	2,10	40	Azul
CONR01OILS DZZ075	0591420000112	75	Acero Galvanizado	Acero Galvanizado	10	180	2,53	40	Azul
CONR01OILS DZZ080	0791007910270	80	Acero Galvanizado	Acero Galvanizado	10	180	2,53	40	Azul
CONR01OILS DZZ100	0791007910272	100	Acero Galvanizado	Acero Galvanizado	10	400	4,10	40	Azul
CONR01OILS DZZ150	0791007910273	150	Acero Galvanizado	Acero Galvanizado	10	575	9,85	40	Azul
CONR01OILS DZZ200	0591420000113	200	Acero Galvanizado	Acero Galvanizado	10	800	13,31	40	Azul
CONR01OILS DZX040	0591420000114	40	Acero Inox	Acero Galvanizado	10	140	0,98	40	Azul

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

CONR01OILS DZX050	0791007910274	50	Acero Inox	Acero Galvanizado	10	180	1,66	40	Azul
CONR01OILS DZX065	0591420000115	65	Acero Inox	Acero Galvanizado	10	220	2,10	40	Azul
CONR01OILS DZX075	0591420000116	75	Acero Inox	Acero Galvanizado	10	180	2,53	40	Azul
CONR01OILS DZX080	0591420000117	80	Acero Inox	Acero Galvanizado	10	180	2,53	40	Azul
CONR01OILS DZX100	0591420000118	100	Acero Inox	Acero Galvanizado	10	400	4,10	40	Azul
CONR01OILS DZX150	0591420000119	150	Acero Inox	Acero Galvanizado	10	575	9,85	40	Azul
CONR01OILS DZX200	0591420000120	200	Acero Inox	Acero Galvanizado	10	800	13,31	40	Azul
CONR01OILS DXX040	0591420000121	40	Acero Inox	Acero Inox	10	140	0,98	40	Azul
CONR01OILS DXX050	0591420000122	50	Acero Inox	Acero Inox	10	180	1,66	40	Azul
CONR01OILS DXX065	0591420000123	65	Acero Inox	Acero Inox	10	220	2,10	40	Azul
CONR01OILS DXX075	0591420000124	75	Acero Inox	Acero Inox	10	180	2,53	40	Azul
CONR01OILS DXX080	07910079102097	80	Acero Inox	Acero Inox	10	180	2,53	40	Azul
CONR01OILS DXX100	050591405910001	100	Acero Inox	Acero Inox	10	400	4,10	40	Azul
CONR01OILS DXX150	0591420000125	150	Acero Inox	Acero Inox	10	575	9,85	40	Azul
CONR01OILS DXX200	0591420000126	200	Acero Inox	Acero Inox	10	800	13,31	40	Azul
CONR01OILS DAZ040	0591420000127	40	Acero Galvanizado	Aluminio	10	140	0,98	40	Naranja
CONR01OILS DAZ050	0591420000128	50	Acero Galvanizado	Aluminio	10	180	1,35	40	Naranja
CONR01OILS DAZ065	0591420000129	65	Acero Galvanizado	Aluminio	10	220	1,71	40	Naranja
CONR01OILS DAZ075	0591420000130	75	Acero Galvanizado	Aluminio	10	180	2,05	40	Naranja
CONR01OILS DAZ080	0591420000131	80	Acero Galvanizado	Aluminio	10	180	2,05	40	Naranja
CONR01OILS DAZ100	0591420000132	100	Acero Galvanizado	Aluminio	10	400	3,29	40	Naranja
CONR01OILS DAZ150	0591420000133	150	Acero Galvanizado	Aluminio	10	575	7,50	40	Naranja
CONR01OILS DAZ200	0591420000134	200	Acero Galvanizado	Aluminio	10	800	9,71	40	Naranja
CONR01OILS DAA040	0591420000135	40	Aluminio	Aluminio	10	140	0,67	40	Naranja
CONR01OILS DAA050	0591420000136	50	Aluminio	Aluminio	10	180	0,97	40	Naranja
CONR01OILS DAA065	0591420000137	65	Aluminio	Aluminio	10	220	1,25	40	Naranja
CONR01OILS DAA075	0591420000138	75	Aluminio	Aluminio	10	180	1,53	40	Naranja
CONR01OILS DAA080	0591420000139	80	Aluminio	Aluminio	10	180	1,53	40	Naranja
CONR01OILS DAA100	0591420000140	100	Aluminio	Aluminio	10	400	2,38	40	Naranja
CONR01OILS DAA150	0591420000141	150	Aluminio	Aluminio	10	575	5,58	40	Naranja
CONR01OILS DAA200	0591420000142	200	Aluminio	Aluminio	10	800	6,94	40	Naranja

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.