FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

# PAF-G
# RACOR INSTANTÁNEO ACODADO TIPO BANJO SALIDA DOBLE CON ROSCA BSPT Y HEMBRA SUPERIOR BSPP



2002/95/EC

## Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje
Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

| Referencia | Código | ØD | R | Rc | ØP | A1 | A2 | B | C | E | F | G | H | I | ØJ | K | X | Ø Paso interior | Peso (g) | Ud./caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PAF 04-G01** | 0202402431257 | 4 | R1/8 | G1/8 | 9 | 8 | 9 | 34,5 | 14,5 | 20,6 | 7,3 | 10,5 | 13 | 14,5 | 14 | 9,3 | 8,6 | 3,2 | 22,3 | 50 |
| **PAF 04-G02** | 0202402431258 | 4 | R1/4 | G1/4 | 9 | 11 | 12 | 44,5 | 14,5 | 22,6 | 9 | 13,5 | 17 | 18 | 19 | 9,3 | 8,6 | 3,2 | 42,7 | 50 |
| **PAF 04-G03** | 0202402431259 | 4 | R3/8 | G3/8 | 9 | 12 | 13 | 50,8 | 14,5 | 24,6 | 10,5 | 15 | 21 | 21 | 22,4 | 9,3 | 8,6 | 3,2 | 67,3 | 25 |
| **PAF 06-G01** | 0202402431260 | 6 | R1/8 | G1/8 | 11,2 | 8 | 9 | 34,5 | 15,5 | 22 | 7,3 | 10,5 | 13 | 14,5 | 14 | 11,4 | 11 | 5 | 24 | 50 |
| **PAF 06-G02** | 0202402431261 | 6 | R1/4 | G1/4 | 11,2 | 11 | 12 | 44,5 | 15,5 | 23,5 | 9 | 13,5 | 17 | 18 | 19 | 11,4 | 11 | 5 | 44,2 | 50 |
| **PAF 06-G03** | 0202402431262 | 6 | R3/8 | G3/8 | 11,2 | 12 | 13 | 50,8 | 15,5 | 25,7 | 10,5 | 15 | 21 | 21 | 22,4 | 11,4 | 11 | 5 | 68,9 | 25 |
| **PAF 08-G01** | 0202402431263 | 8 | R1/8 | G1/8 | 13,6 | 8 | 9 | 34,5 | 17,8 | 25,6 | 8 | 10,5 | 13 | 14,5 | 14 | 14,2 | 13 | 5,2 | 26,8 | 25 |
| **PAF 08-G02** | 0202402431264 | 8 | R1/4 | G1/4 | 13,6 | 11 | 12 | 44,5 | 17,8 | 28,1 | 9 | 13,5 | 17 | 18 | 19 | 14,2 | 13 | 6,8 | 47 | 25 |
| **PAF 08-G03** | 0202402431265 | 8 | R3/8 | G3/8 | 13,6 | 12 | 13 | 50,8 | 17,8 | 29,8 | 10,5 | 15 | 21 | 21 | 22,4 | 14,2 | 13 | 7 | 70,5 | 25 |
| **PAF 08-G04** | 0202402431266 | 8 | R1/2 | G1/2 | 13,6 | 15 | 16 | 58,8 | 17,8 | 32,1 | 11 | 19 | 24 | 22 | 27 | 14,2 | 13 | 7 | 107,6 | 20 |
| **PAF 10-G02** | 0202402431267 | 10 | R1/4 | G1/4 | 16,3 | 11 | 12 | 44,5 | 19,4 | 27,5 | 9,7 | 13,5 | 17 | 18 | 19 | 17 | 16 | 7,3 | 48,3 | 15 |
| **PAF 10-G03** | 0202402431268 | 10 | R3/8 | G3/8 | 16,3 | 12 | 13 | 50,8 | 19,4 | 29,6 | 10,5 | 15 | 21 | 21 | 22,4 | 17 | 16 | 9 | 74,5 | 15 |
| **PAF 10-G04** | 0202402431269 | 10 | R1/2 | G1/2 | 16,3 | 15 | 16 | 58,8 | 19,4 | 31,5 | 11 | 19 | 24 | 22 | 27 | 17 | 16 | 9 | 110,5 | 15 |
| **PAF 12-G03** | 0202402431270 | 12 | R3/8 | G3/8 | 19,7 | 12 | 13 | 50,8 | 22,4 | 32,4 | 11,9 | 15 | 21 | 21 | 22,4 | 20 | 19,5 | 8,7 | 82,8 | 10 |
| **PAF 12-G04** | 0202402431271 | 12 | R1/2 | G1/2 | 19,7 | 15 | 16 | 58,8 | 22,4 | 34,9 | 11,9 | 19 | 24 | 22 | 27 | 20 | 19,5 | 10 | 118,9 | 10 |

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.