FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PC
RACOR INSTANTÁNEO RECTO CON ROSCA BSPT



Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje
Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarín interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo	R	A	B	C1	H1	H2	X	Y	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PC 03M3	0202402420126	3	M3	3	20,4	14,5	8	1,5	8,6	10,8	1,2	4,5	100
PC 03M5	0202402431146	3	M5	4	20,1	14,5	8	2	8,6	10,8	2	4,7	100
PC 03M6	0202402431147	3	M6	5	21,1	14,5	9	2	8,6	10,8	2	6,8	100
PC 04M5	0202402430121	4	M5	4	20,1	14,5	8	2	8,6	10,8	2	4,5	100
PC 04M6	0202402430122	4	M6	5	21,1	14,5	9	3	8,6	10,8	3	6,3	100
PC 0401	0202402430115	4	R1/8	8	20,1	14,5	10	3	8,6	10,8	3	8,6	100
PC 0402	0202402430116	4	R1/4	11	20,1	14,5	14	3	8,6	10,8	3	17,3	100
PC 0403	0202402430117	4	R3/8	12	21,1	14,5	17	3	8,6	10,8	3	30	50
PC 06M5	0202402430131	6	M5	4	21,8	15,5	11	2	11	13	2	8,3	100
PC 06M6	0202402430132	6	M6	5	22,8	15,5	11	3	11	13	3	8	100
PC 0601	0202402430123	6	R1/8	8	22	15,5	11	4	11	13	4	9,2	100
PC 0602	0202402430124	6	R1/4	11	22,8	15,5	14	4	11	13	4	18,2	100
PC 0603	0202402430125	6	R3/8	12	21,8	15,5	17	4	11	13	4	28,4	50
PC 0604	0202402430126	6	R1/2	15	25,8	15,5	21	4	11	13	4	54,4	50
PC 0801	0202402430133	8	R1/8	8	27,7	17,8	13	5	13	15	5	13,7	100
PC 0802	0202402430134	8	R1/4	11	25,7	17,8	14	6	13	15	6	17,1	100
PC 0803	0202402430135	8	R3/8	12	23,7	17,8	17	6	13	15	6	27,3	50
PC 0804	0202402430136	8	R1/2	15	26,7	17,8	21	6	13	15	6	51,8	50
PC 1001	0202402430146	10	R 1/8	8	29,4	19,4	17	5	16	18,5	5	22,2	50
PC 1002	0202402430147	10	R1/4	11	32,4	19,4	17	6	16	18,5	6	27,6	50
PC 1003	0202402430148	10	R3/8	12	28,4	19,4	17	8	16	18,5	8	29,3	50
PC 1004	0202402430149	10	R1/2	15	27,3	19,4	21	8	16	18,5	8	48,5	50
PC 1201	0202402430154	12	R1/8	8	32,4	22,4	19	5	19,5	22,5	5	28,9	50
PC 1202	0202402430155	12	R1/4	11	35,4	22,4	19	6	19,5	22,5	6	34,2	50
PC 1203	0202402430156	12	R3/8	12	31,8	22,4	19	8	19,5	22,5	8	33,5	50
PC 1204	0202402430157	12	R1/2	15	33,8	22,4	21	8	19,5	22,5	8	54,8	25
PC 1403	0202402430162	14	R3/8	12	39	24,4	22	8	23	25	8	53,9	25
PC 1404	0202402430163	14	R1/2	15	36,5	24,4	22	10	23	25	10	58,9	25
PC 1603	0202402430166	16	R3/8	12	39,7	25	24	8	24	27	8	58,7	25
PC 1604	0202402430167	16	R1/2	15	42,2	25	24	10	24	27	10	58,2	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.