FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PC-N
RACOR INSTANTÁNEO RECTO CON ROSCA NPT



Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo	R	A	B	C	H1	H2	X	Y	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PC 5/32-N01U	0202402430176	5/32	NPT1/8	8	22	16	7/16	2,4	10	12	3	9,4	100
PC 5/32-N02U	0202402430177	5/32	NPT1/4	11	22	16	9/16	2,4	10	12	3	15,5	100
PC 3/16-N01U	0202402430170	3/16	NPT1/8	8	23,3	17	7/16	4	11	13	4	9,3	100
PC 3/16-N02U	0202402430171	3/16	NPT1/4	11	23,3	17	9/16	4	11	13	4	16,5	100
PC 1/4-N01U	0202402430143	1/4	NPT1/8	8	23,5	17	1/2	4	12	14	4	10,3	100
PC 1/4-N02U	0202402430144	1/4	NPT1/4	11	25,5	17	9/16	4	12	14	4	17,5	100
PC 1/4-N03U	0202402431141	1/4	NPT3/8	12	25	17	11/16	4	12	14	4	24,1	100
PC 5/16-N02U	0202402431150	5/16	NPT1/4	11	27,4	18,5	9/16	5,6	14	16	6	18,1	100
PC 5/16-N03U	0202402430175	5/16	NPT3/8	12	25,7	18,5	11/16	5,6	14	16	6	25,8	50
PC 3/8-N03U	0202402430172	3/8	NPT3/8	12	30,5	21	11/16	8	17	19	8	27,7	50
PC 3/8-N04U	0202402431151	3/8	NPT1/2	15	30	21	7/8	8	17	19	8	48,8	50
PC 1/2-N03U	0202402431152	1/2	NPT3/8	12	32,5	22,5	7/8	7,9	21	23	8	39	50
PC 1/2-N04U	0202402430141	1/2	NPT1/2	15	34,5	22,5	7/9	7,10	21	23	8	50,6	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.