FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PCF-G
RACOR INSTANTÁNEO RECTO CON ROSCA HEMBRA BSPP



Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo	R	ØP	G	A	B	C	H	X	Y	Ø Paso interior	Ud./caja
PCF 04G01	0202402430178	4	G1/8	8,8	11	9	24,4	14,5	13	8,6	10,8	3,2	100
PCF 04G02	0202402430179	4	G1/4	8,8	14	12	27,4	14,5	16	8,6	10,8	3,2	100
PCF 04G03	0202402430180	4	G3/8	8,8	15	13	28,4	14,5	19	8,6	10,8	3,2	50
PCF 06G01	0202402430181	6	G1/8	11	11	9	25,4	15,5	13	11	13	5	100
PCF 06G02	0202402430182	6	G1/4	11	14	12	28,4	15,5	16	11	13	5	50
PCF 06G03	0202402430183	6	G3/8	11	15	13	29,4	15,5	19	11	13	5	50
PCF 08G01	0202402430184	8	G1/8	13	10	9	27,7	17,8	13	13	15	7	50
PCF 08G02	0202402430185	8	G1/4	13	14	12	30,7	17,8	16	13	15	7	50
PCF 08G03	0202402430187	8	G3/8	13	15	13	31,7	17,8	19	13	15	7	50
PCF 08G04	0202402430188	8	G1/2	13	18	16	34,7	17,8	24	13	15	7	25
PCF 10G01	0202402430190	10	G1/8	15,5	10	9	29,4	19,4	16	16	18,5	7	50
PCF 10G02	0202402430191	10	G1/4	15,5	13	12	32,4	19,4	16	16	18,5	9	50
PCF 10G03	0202402430192	10	G3/8	15,5	15	13	33,4	19,4	19	16	18,5	9	25
PCF 10G04	0202402430193	10	G1/2	15,5	18	16	36,4	19,4	24	16	18,5	9	25
PCF 12G02	0202402430194	12	G1/4	18,8	12	12	35,4	22,4	19	19,5	22,5	10	25
PCF 12G03	0202402430195	12	G3/8	18,8	15	13	36,4	22,4	19	19,5	22,5	10	25
PCF 12G04	0202402430196	12	G1/2	18,8	18	16	39,4	22,4	24	19,5	22,5	10	25
PCF 16G04	0202402430197	16	G1/2	18,8	18	16	39,4	22,4	24	19,5	22,5	10	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.