FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PCJ-G
ADAPTADOR DE ESPIGA INSTANTÁNEA A ROSCA BSPP PARA RACOR INSTANTÁNEO



Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	ØD	R	A	B	L	C	H	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PCJ 04G01	0202402431123	4	G1/8	5	31,2	18	14,5	13	2,5	6,2	100
PCJ 04G02	0202402431124	4	G1/4	6	31,9	18	14,5	16	2,5	11,1	100
PCJ 06G01	0202402431125	6	G1/8	5	36,2	23	15,5	13	4	6,4	100
PCJ 06G02	0202402431126	6	G1/4	6	36,9	23	15,5	16	4	11,3	50
PCJ 06G03	0202402431127	6	G3/8	7	38,4	23	15,5	20	4	19,5	50
PCJ 08G01	0202402431128	8	G 1/8	5	40,8	25	17,8	13	6	8,7	50
PCJ 08G02	0202402431129	8	G1/4	6	39	25	17,8	16	6	11,2	50
PCJ 08G03	0202402431130	8	G3/8	7	40	25	17,8	20	6	18,5	50
PCJ 10G02	0202402431131	10	G1/4	6	45,1	27	19,4	16	8	13,9	25
PCJ 10G03	0202402431132	10	G3/8	7	43,6	27	19,4	20	8	17	25
PCJ 10G04	0202402431133	10	G1/2	8,5	45,1	27	19,4	24	8	30,7	25
PCJ 12G02	0202402431134	12	G1/4	6	47,1	29	22,4	16	8	14,8	25
PCJ 12G03	0202402431135	12	G3/8	7	45,6	29	22,4	20	9	17,9	25
PCJ 12G04	0202402431136	12	G1/2	8,5	47,1	29	22,4	24	9	31,6	25
PCJ 14G03	0202402431137	14	G3/8	7	52	30	22,4	20	11	26,1	12
PCJ 14G04	0202402431138	14	G1/2	8,5	47,5	30	22,4	24	11	25,7	12
PCJ 16G03	0202402431139	16	G3/8	7	53	31	25	20	11	26,7	12
PCJ 16G04	0202402431140	16	G1/2	8,5	48,5	31	25	24	13	26,3	12

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.