FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PCVC
ANTIRRETORNO CON ROSCA BSPT



Características Técnicas

Válvula direccional bloquea el paso del aire en el sentido opuesto.
Adecuada en aire comprimido y vacío.
Presión apertura: 0,1 bar.

Rosca cónica teflonada, cilíndrica con junta OR.
Cuerpo de resina acetálica.
Partes metálicas en latón niquelado.

Referencia	Código	ØD	R	H	C	ØP	B	A	Peso (g)	Ud./caja
PCVC04-M5I	0202402460239	4	M5	9	14,5	8,8	31,3	5,4	9,7	100
PCVC 04-M5	0202402460240	4	M5	9	14,5	8,8	31,3	5,4	9,7	100
PCVC04-M6I	0202402460241	4	M6	9	14,5	8,8	32,3	6,4	10,1	100
PCVC 04-M6	0202402460242	4	M6	9	14,5	8,8	32,3	6,4	10,1	100
PCVC04-01I	0202402460236	4	R1/8	12	15,5	11	32,25	8	13,6	100
PCVC 04-01	0202402460237	4	R1/8	12	15,5	11	32,25	8	13,6	100
PCVC06-01I	0202402460243	6	R1/8	12	15,5	11	32,25	8	13,6	100
PCVC 06-01	0202402460244	6	R1/8	12	15,5	11	32,25	8	13,6	100
PCVC06-02I	0202402460245	6	R1/4	14	15,5	11	32,25	11	22	50
PCVC 06-02	0202402460246	6	R1/4	14	15,5	11	32,25	11	22	50
PCVC08-01I	0202402460249	8	R1/8	14	17,8	13	32,6	8	18,1	50
PCVC 08-01	0202402460250	8	R1/8	14	17,8	13	32,6	8	18,1	50
PCVC08-02I	0202402460251	8	R1/4	14	17,8	13	36,6	11	21,6	50
PCVC 08-02	0202402460252	8	R1/4	14	17,8	13	36,6	11	21,6	50
PCVC 10-03I	0202402460256	10	R3/8	24	19,4	25	60,7	12	43	20
PCVC10-03	0202402460255	10	R3/8	24	19,4	25	60,7	12	43	20
PCVC10-04I	0202402460257	10	R1/2	27	19,4	28	66,5	15	54,2	20
PCVC 10-04	0202402460258	10	R1/2	27	19,4	28	66,5	15	54,2	20
PCVC12-03I	0202402460261	12	R3/8	24	22,4	25	63,5	12	48,1	20
PCVC 12-03	0202402460262	12	R3/8	24	22,4	25	63,5	12	48,1	20
PCVC12-04I	0202402460263	12	R1/2	27	22,4	28	69,5	15	61,1	20
PCVC 12-04	0202402460264	12	R1/2	27	22,4	28	69,5	15	61,1	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.