FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PCVC-G
ANTIRRETORNO CON ROSCA BSPP



Características Técnicas

Válvula direccional que bloquea el paso del aire en el sentido opuesto. Adecuada en aire comprimido y vacío.
Presión apertura: 0,1 bar.

Rosca cónica teflonada, cilíndrica con junta OR.
Cuerpo de resina acetálica. Partes metálicas en latón niquelado.

Referencia	Código	ØD	R	H	C	ØP	B	A	Peso (g)	Ud./caja
PCVC 04-G01	0202402460238	4	GI/8	14	14,5	8,8	25,9	5	15,5	100
PCVC 06-G01	0202402460247	6	GI/8	14	15,5	11	36,05	5	19,2	100
PCVC 06-G02	0202402460248	6	GI/4	17	15,5	11	32,25	6	28,1	50
PCVC 08-G01	0202402460253	8	GI/8	14	17,8	13	36,4	5	23,2	50
PCVC 08-G02	0202402460254	8	GI/4	17	17,8	13	41,9	6	32,8	50
PCVC 10-G03	0202402460259	10	G3/8	24	19,4	25	57,7	7	43	20
PCVC 10-G04	0202402460260	10	GI/2	27	19,4	28	63	8,5	54,2	20
PCVC 12-G03	0202402460265	12	G3/8	24	22,4	25	60,5	7	48,1	20
PCVC 12-G04	0202402460266	12	GI/2	27	22,4	28	66	8,5	61,1	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.