FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PG
RACOR INSTANTÁNEO REDUCCIÓN RECTA



Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	B	C1	C2	X1	Y1	X2	Y2	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PG 0403	0202402420123	4	3	9	9	30,2	14,5	14,5	8,6	10,8	8,6	10,8	2,5	2,9	100
PG 0604	0202402430229	6	4	11,2	9	31,5	15,5	14,5	11	13	8,6	10,8	3,2	3,8	100
PG 0804	0202402430230	8	4	13,6	9	33,3	17,8	14,5	13	15	8,6	10,8	3,2	4,9	50
PG 0806	0202402430231	8	6	13,6	11,2	34,3	17,8	15,5	13	15	11	13	5	5,8	50
PG 1006	0202402430232	10	6	16,3	11,2	35,9	19,4	15,5	16	18,5	11	13	5	7,2	50
PG 1008	0202402430233	10	8	16,3	13,6	38,2	19,4	17,8	16	18,5	13	15	7	8,4	50
PG 1208	0202402430234	12	8	19,7	13,6	41,2	22,4	17,8	19,5	22,5	13	15	7	12,4	25
PG 1210	0202402430235	12	10	19,7	16,3	42,8	22,4	19,4	19,5	22,5	16	18,5	9	14	25
PG 1612	0202402430236	16	12	25,6	19,7	48,9	25	22,4	24	27	19,5	22,5	10	23,4	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.