FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PGJ
REDUCCIÓN RECTA DE ESPIGA INSTANTÁNEA A TUBO PARA RACOR INSTANTÁNEO



Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	ØD1	ØD2	ØP	B	C1	C2	E	X	Y	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PGJ 0604	0202402430249	6	4	9	36,1	15,5	14,5	11,3	8,6	11	3,2	1,8	100
PGJ 0804	0202402430250	8	4	9	63,9	17,8	14,5	11,3	8,6	11	3,2	2,1	100
PGJ 0806	0202402430251	8	6	11,2	39,5	17,8	15,5	12,6	11	13	5	2,9	50
PGJ 1006	0202402430252	10	6	11,2	40,3	19,4	15,5	12,6	11	13	5	3,2	50
PGJ 1008	0202402430253	10	8	13,6	45,6	19,4	17,8	16,6	13	15	7	4,6	50
PGJ 1206	0202402430254	12	6	11,8	45	22,4	15,5	16,3	11	13	5	4,3	25
PGJ 1208	0202402430255	12	8	13,6	46,6	22,4	17,8	16,6	13	15	7	5,4	25
PGJ 1210	0202402430256	12	10	16,3	46,6	22,4	19,4	15	16	19	9	6,7	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.