FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PHF
RACOR INSTANTÁNEO ACODADO ORIENTABLE TIPO BANJO CON ROSCA MACHO BSPT Y HEMBRA SUPERIOR



CE ROHS COMPLIANT 2002/95/EC

Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo	R	Rc	ØD	A1	A2	B	C	E	F	G	H	I	ØJ	X	Y	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PHF 03M5	0202402431185	3	M5	M5	9	3,5	5	20,8	14,5	19,5	6,6	5,5	8	11,8	10	8,6	10,8	2	6,8	100
PHF 04M5	0202402430395	4	M5	M5	9	3,5	5	20,8	14,5	19,5	6,6	5,5	8	11,8	10	8,6	10,8	2	6,7	100
PHF 04M6	0202402430396																			
PHF 0401	0202402430392	4	R1/8	R 1/8	9	8	9	34,5	14,5	21,5	7,3	10,5	13	14,5	14	8,6	10,8	3,2	21,2	50
PHF 0402	0202402430393	4	R1/4	R1/4	9	11	12	44,5	14,5	24	9	13,5	17	18	19	8,6	10,8	3,2	42	50
PHF 0403	0202402431186	4	R3/8	R3/8	9	12	13	50,8	14,5	25,7	10,5	15	21	21	22,4	8,6	10,8	3,2	66,8	50
PHF 06M5	0202402430401	6	M5	M5	11,2	3,5	5	20,8	15,5	22,5	7,1	5,5	8	11,8	10	11	13	2	7,5	100
PHF 06M6	0202402430402																			
PHF 0601	0202402430397	6	R1/8	R 1/8	11,2	8	9	34,5	15,5	22,5	7,3	10,5	13	14,5	14	11	13	5	22	50
PHF 0602	0202402430398	6	R1/4	R1/4	11,2	11	12	44,5	15,5	25	9	13,5	17	18	19	11	13	5	42,8	50
PHF 0603	0202402431187	6	R3/8	R3/8	11,2	12	13	50,8	15,5	26,7	10,5	15	21	21	22,4	11	13	5	67,5	50
PHF 0801	0202402430403	8	R1/8	R 1/8	13,6	8	9	34,5	17,8	25,6	8	10,5	13	14,5	14	13	15	6	23,2	50
PHF 0802	0202402430404	8	R1/4	R1/4	13,6	11	12	44,5	17,8	28,1	9	13,5	17	18	19	13	15	7	44,1	50
PHF 0803	0202402430405	8	R3/8	R3/8	13,6	12	13	50,8	17,8	29,8	10,5	15	21	21	22,4	13	15	7	68	25
PHF 0804	0202402431188	8	R1/2	R1/2	13,6	15	16	58,8	17,8	32,1	11	19	24	22	27	13	15	7	106,4	25
PHF 1002	0202402430409	10	R1/4	R1/4	16,3	11	12	44,5	19,4	28,9	9,7	13,5	17	18	19	16	18,5	8	47,3	25
PHF 1003	0202402430410	10	R3/8	R3/8	16,3	12	13	50,8	19,4	30,6	10,5	15	21	21	22,4	16	18,5	9	70,2	25
PHF 1004	0202402431189	10	R1/2	R1/2	16,3	15	16	58,8	19,4	32,9	11	19	24	22	27	16	18,5	9	107,6	20
PHF 1202	0202402430413																			
PHF 1203	0202402430414	12	R3/8	R3/8	19,7	12	13	50,8	22,4	35,9	11,9	15	21	21	22,4	19,5	22,5	9,2	74,4	20
PHF 1204	0202402430415	12	R1/2	R1/2	19,7	15	16	58,8	22,4	38,2	11,9	19	24	22	27	19,5	22,5	9,5	111,8	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.