FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PIJ
UNIÓN RECTA RÍGIDA PARA RACOR INSTANTÁNEO



Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	ØD	B	C	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PIJ 04	0202402430469	4	37,5	17,75	2	0,5	100
PIJ 06	0202402430470	6	39,5	18,75	4	0,9	100
PIJ 08	0202402430471	8	43,2	20,6	5	1,7	50
PIJ 10	0202402430472	10	47	22,5	6,5	3	50
PIJ 12	0202402430473	12	52,8	25,4	8	4,4	50
PIJ 16	0202402430474	16	60	29	13	8,5	50

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.