FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PKJ
REDUCCIÓN DE ESPIGA INSTANTÁNEA SALIDA DE TUBO EN FORMA DE T SALIDA TRIPLE PARA RACOR INSTANTÁNEO



2002/95/EC

Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje
Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	ØD1	ØD2	ØD3	ØP1	ØP2	B	C1	C2	C3	J	X1	Y1	X2	Y2	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PKJ 0604	0202402430501	6	4	6	11,2	9	64,2	15,5	14,5	15,5	9,3	11	13	8,6	10,8	3,2	7,7	25
PKJ 0804	0202402430502	8	4	8	13,6	9	68,5	17,8	14,5	17,8	9,3	13	15	8,6	10,8	3,2	9,6	25
PKJ 0806	0202402430503	8	6	8	13,6	11,2	75	17,8	15,5	17,8	11,4	13	15	11	13	5	12,2	25
PKJ 1006	0202402430504	10	6	10	16,3	11,2	78,4	19,4	15,5	19,4	11,4	16	18,5	11	13	5	14,8	25
PKJ 1008	0202402430505	10	8	10	16,3	13,6	86,2	19,4	17,8	19,4	14,2	16	18,5	13	15	7	19,4	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.