FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PL-N
RACOR INSTANTÁNEO ACODADO 90º ORIENTABLE CON ROSCA NPT



Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio.
Presión máxima de trabajo: 20 bar.
Presión de vacío: -750 mm Hg.
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje.

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado.
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo.
Fácil desconexión: pulsador exclusivo.
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío.
Collarín interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor.

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo	R	ØP	A	B	C	E	H	X	Y	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PL 3/8-N02U	0202402430556	3/8	NPT1/4	17,6	11	35	21	26,1	9/16"	14	19	6	34,2	25
PL 5/32-N01U	0202402431103	5/32	NPT1/8	10,4	8	24,6	16	18,1	7/16	10	12	2,6	11,7	100
PL 5/32-N02U	0202402431104	5/32	NPT1/4	10,4	11	27,6	16	18,1	9/16	10	12	2,6	18	100
PL 3/16-N01U	0202402431105	3/16	NPT1/8	11	8	25	17	19,1	7/16	11	13	2,6	11,9	100
PL 3/16-N02U	0202402431106	3/16	NPT1/4	11	11	28	17	19,1	9/16	11	13	2,6	17,9	100
PL 1/4-N01U	0202402431107	1/4	NPT1/8	12,4	8	25,1	17	20,6	1/2	12	14	4,6	13,6	100
PL 1/4-N02U	0202402431287	1/4	NPT1/4	12,4	11	29,1	17	20,6	9/16	12	14	4,6	21,5	50
PL 1/4-N03U	0202402431109	1/4	NPT3/8	12,4	12	31,1	17	20,6	11/16	12	14	4,6	32,9	50
PL 5/16-N02U	0202402431110	5/16	NPT1/4	14,4	11	31	18,5	22,7	9/16	14	16	6	23,4	50
PL 5/16-N03U	0202402431111	5/16	NPT3/8	14,4	12	32	18,5	22,7	11/16	14	16	6	31,4	50
PL 3/8-N03U	0202402431112	3/8	NPT3/8	17,6	12	36	21	26,1	11/16	14	19	8	40,9	25
PL 3/8-N04U	0202402431113	3/8	NPT1/2	17,6	15	39	21	26,1	7/8	14	19	8	55,6	25
PL 1/2-N03U	0202402431114	1/2	NPT3/8	21,2	12	38	22,5	29,3	7/8	21	23	9	48,4	25
PL 1/2-N04U	0202402431115	1/2	NPT1/2	21,2	15	41	22,5	29,3	7/8	21	23	9	60,3	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.