FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PL45
RACOR INSTANTÁNEO ACODADO 45º ORIENTABLE CON ROSCA BSPT



Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presion de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarín interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo	R	ØP	A	B	C	E	F	H	X	Y	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PL45 04M5	0202402430563	4	M5	9	4	13,1	14,5	17,1	9	28,1	8,6	10,8	2	4,8	100
PL45 04M6	0202402430564	4	M6	9	5	14,1	14,5	17,1	9	29,1	8,6	10,8	3	5,2	100
PL45 0401	0202402430557	4	R1/8	9	8	16,3	14,5	17,1	10	31,3	8,6	10,8	3,2	7,8	100
PL45 0402	0202402430558	4	R1/4	9	11	19,3	14,5	17,1	14	34,3	8,6	10,8	3,2	16,1	100
PL45 0403	0202402430559	4	R3/8	9	12	20,3	14,5	17,1	17	35,3	8,6	10,8	3,2	24,6	50
PL45 06M5	0202402430573	6	M5	11,2	4	13,7	15,5	18	9	30,1	11	13	2	5	100
PL45 06M6	0202402430574	6	M6	11,2	5	14,7	15,5	18	9	31,1	11	13	3	5,4	100
PL45 0601	0202402430565	6	R 1/8	11,2	8	16,9	15,5	18	10	33,3	11	13	4	8	100
PL45 0602	0202402430566	6	R1/4	11,2	11	19,9	15,5	18	14	36,3	11	13	4	16,3	50
PL45 0603	0202402430567	6	R3/8	11,2	12	20,9	15,5	18	17	37,3	11	13	4	24,8	50
PL45 0604	0202402430568	6	R1/2	11,2	15	24,9	15,5	18	21	41,3	11	13	4	45,1	50
PL45 0801	0202402430575	8	R1/8	13,6	8	17,5	17,8	23,6	10	38,6	13	15	5,5	8,8	50
PL45 0802	0202402430576	8	R1/4	13,6	11	20	17,8	23,6	14	41,1	13	15	5,5	16,7	50
PL45 0803	0202402430577	8	R3/8	13,6	12	21	17,8	23,6	17	42,1	13	15	5,5	25,1	50
PL45 0804	0202402430578	8	R1/2	13,6	15	25	17,8	23,6	21	46,1	13	15	5,5	45,4	25
PL45 1001	0202402430583	10	R1/8	16,3	8	19,6	19,4	25	17	42,7	16	18,5	6	21,1	25
PL45 1002	0202402430584	10	R1/4	16,3	11	22,6	19,4	25	17	45,7	16	18,5	8	25,4	25
PL45 1003	0202402430585	10	R3/8	16,3	12	22,1	19,4	25	17	45,2	16	18,5	9	27,2	25
PL45 1004	0202402430586	10	R1/2	16,3	15	25,1	19,4	25	21	48,2	16	18,5	9	45,1	25
PL45 1201	0202402430591	12	R1/8	19,7	8	21,1	22,4	32,2	17	50,4	19,5	22,5	6	23,6	25
PL45 1202	0202402430592	12	R1/4	19,7	11	24,1	22,4	32,2	17	53,4	19,5	22,5	8	27,9	25
PL45 1203	0202402430593	12	R3/8	19,7	12	23,6	22,4	32,2	17	52,9	19,5	22,5	9,5	29,7	25
PL45 1204	0202402430594	12	R1/2	19,7	15	26,6	22,4	32,2	21	55,9	19,5	22,5	9,5	47,6	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.