
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PLC20
ADAPTADOR RÁPIDO SERIE PLC 12 EN POLIPROPILENO CON CONEXIÓN RÁPIDA PARA TUBO





Características Técnicas

Material general: Polipropileno.
Material del muelle: Acero inoxidable 316.
Juntas: EPDM
Color: Blanco marfil.
Presión máxima de trabajo: 8.3

Apto para vacío
Temperatura de servicio: 0ºC a + 71ºC.
Paso nominal: 1/4"
Entrada enchufe Ø 11mm
APLICACIONES: Equipos de llenado de baterías, Aplicación de desinfectantes, Impresoras de chorro de tinta, Bombas de dosificación de productos químicos, Industria farmacéutica, Procesamiento químico de semiconductores.

Referencia	Código	Ø tubo (mm)	A (mm)	B (mm)	Válvula
PLC 2000612	0606406420180	6.4X9.5	18.3	42.7	Sin válvula
PLCD 2000612	0606406420228	6.4X9.5	18.3	46.2	Con válvula

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.