FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PLC20AC
ADAPTADOR RÁPIDO SERIE PLC EN ACETAL CON CONEXIÓN RÁPIDA PARA TUBO





Características Técnicas

Material general: Acetal.
Material del muelle en contacto con el fluido fabricado en acero inoxidable 316
Juntas: NBR
Color: blanco
Presión máxima de trabajo: 8.3
Temperatura de servicio: -40ºC a + 80ºC.
Paso nominal: 1/4"
Entrada enchufe Ø 11mm
APLICACIONES: Detección de gases, equipos de limpieza, filtración de agua potable, expendedores de bebidas

Referencia	Código	OD (mm)	Ø tubo (mm)	A (mm)	B (mm)	Válvula (mm)
PLC 20004	0606406420179	11	4.3X6.4	18,3	31,8	Sin Válvula
PLCD 20004	0606406420227	11	4.3X6.4	18,3	47,6	Con Válvula
PLC 200M8	0606406420182	11	6X8	18,3	35,1	Sin Válvula
PLCD 200M8	0606406420230	11	6X8	18,3	52.1	Con Válvula
PLCD 200M10	0606406420229	11	8X10	18,3	52.1	Con Válvula
PLC 200M10	0606406420181	11	8X10	18,3	48,5	Sin Válvula

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 25/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.