FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PLC42AC
ADAPTADOR RÁPIDO SERIE PLC EN ACETAL CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO Y PASAMUROS



Características Técnicas

Material general: Acetal.

Material del muelle en contacto con el fluido fabricado en acero inoxidable 316

Juntas: NBR

Color: blanco

Presión máxima de trabajo: 8.3

Temperatura de servicio: -40ºC a + 80ºC.

Paso nominal: 1/4"

Entrada enchufe Ø 11mm

APLICACIONES: Detección de gases, equipos de limpieza, filtración de agua potable, expendedores de bebidas

Referencia	Código	OD	Ø int. Tubo (mm)	A (mm)	B (mm)	Válvula
PLC 42004	0606406420200	11	6.4	23.9	48.5	Sin Válvula
PLCD 42004	0606406420248	11	6.4	23.9	52.1	Con Válvula
PLCD 42005	0606406420250	11	7.9	23.9	52.1	Con Válvula
PLC 42005	0606406420202	11	7.9	23.9	48.5	Sin Válvula
PLC 42006	0606406420203	11	9.5	23.9	48.5	Sin Válvula
PLCD 42006	0606406420251	11	9.5	23.9	52.1	Con Válvula

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.