FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PLJ
CODO DE ESPIGA INSTANTÁNEA A TUBO PARA RACOR INSTANTÁNEO



Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	ØD1	ØD2	ØP	B	C1	C2	E	X	Y	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PLJ 03	0202402431204	3	3	9	23,5	14,5	14,5	17,1	8,6	10,8	1,5	1,8	100
PLJ 04	0202402430624	4	4	9	23,5	14,5	14,5	17,1	8,6	10,8	2,5	1,8	100
PLJ 06	0202402430625	6	6	11,2	29,6	15,5	15,5	18	8,6	13	4	3	50
PLJ 08	0202402430626	8	8	13,6	32,8	17,8	17,8	23,6	13	15	6	4,9	50
PLJ 10	0202402430627	10	10	16,3	36,2	19,4	19,4	25	16	18,5	8	7,3	25
PLJ 12	0202402430628	12	12	19,7	39,9	22,4	22,4	32,2	19,5	22,5	9	13,5	25
PLJ 14	0202402431205	14	14	23,5	42,8	24,4	24,4	31,9	23	25	11	21,4	20
PLJ 16	0202402430629	16	16	25,6	44,8	25	25	34	24	27	13	21,8	15

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.