FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PLL
RACOR INSTANTÁNEO ACODADO 90º ORIENTABLE CON ROSCA BSPT (60% DE ALTURA EXTRA)



2002/95/EC

Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje
Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarín interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo	R	ØP	A	B	C	E	H	X	Y	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PLL 03M3	0202402431164	3	M3	9	3	27,1	14,5	17,1	9	8,6	10,8	1,2	10,7	100
PLL 03M5	0202402431165	3	M5	9	4	27,1	14,5	17,1	9	8,6	10,8	2	10,7	100
PLL 04M3	0202402431166	4	M3	9	3	27,1	14,5	17,1	9	8,6	10,8	1,2	10,5	100
PLL 04M5	0202402430647	4	M5	9	4	27,1	14,5	17,1	9	8,6	10,8	2	10,5	100
PLL 04M6	0202402430648	4	M6	9	5	28,1	14,5	17,1	9	8,6	10,8	3	11	100
PLL 0401	0202402430635	4	R1/8	9	8	30,3	14,5	17,1	10	8,6	10,8	3,2	14,7	50
PLL 0402	0202402430637	4	R1/4	9	11	33,3	14,5	17,1	14	8,6	10,8	3,2	31	50
PLL 0403	0202402430639	4	R3/8	9	12	34,3	14,5	17,1	17	8,6	10,8	3,2	44,4	50
PLL 06M5	0202402430664	6	M5	11,2	4	28,2	15,5	18	9	11	13	2	11,4	50
PLL 06M6	0202402430665	6	M6	11,2	5	29,2	15,5	18	9	11	13	3	11,4	50
PLL 0601	0202402430649	6	R1/8	11,2	8	31,4	15,5	18	10	11	13	4	15,5	50
PLL 0602	0202402430651	6	R1/4	11,2	11	34,4	15,5	18	14	11	13	4	31,8	50
PLL 0603	0202402430653	6	R3/8	11,2	12	35,4	15,5	18	17	11	13	4	45,2	50
PLL 0801	0202402430666	8	R1/8	13,6	8	35,3	17,8	23,6	10	13	15	5,5	18,6	50
PLL 0802	0202402430668	8	R1/4	13,6	11	37,8	17,8	23,6	14	13	15	5,5	35,8	50
PLL 0803	0202402430670	8	R3/8	13,6	12	38,8	17,8	23,6	17	13	15	5,5	50	25
PLL 0804	0202402430672	8	R 1/2	13,6	15	42,8	17,8	23,6	21	13	15	5,5	84,1	20
PLL 1001	0202402430682	10	R1/8	13,3	8	44,8	19,4	25	17	16	18,5	6	55	25
PLL 1002	0202402430684	10	R1/4	13,3	11	47,8	19,4	25	17	16	18,5	8	59,4	25
PLL 1003	0202402430686	10	R3/8	13,3	12	47,3	19,4	25	17	16	18,5	9	58,2	25
PLL 1004	0202402430688	10	R1/2	13,3	15	50,3	19,4	25	21	16	18,5	9	94,4	20
PLL 1201	0202402430698	12	R1/8	19,7	8	46,65	22,4	32,2	17	19,5	22,5	6	60,6	25
PLL 1202	0202402430700	12	R1/4	19,7	11	49,65	22,4	32,2	17	19,5	22,5	8	65	25
PLL 1203	0202402430702	12	R3/8	19,7	12	49,15	22,4	32,2	17	19,5	22,5	9,5	63,8	20
PLL 1204	0202402430704	12	R1/2	19,7	15	52,15	22,4	32,2	21	19,5	22,5	9,5	100	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.