FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PLLJ
CODO DE ESPIGA INSTANTÁNEA A TUBO PARA RACOR INSTANTÁNEO (ESPIGA EXTENDIDA)



2002/95/EC

Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje
Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	ØD1	ØD2	ØP	B	C1	C2	E	X	Y	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PLLJ 04	0202402430713	4	4	9	33,5	14,5	14,5	17,1	8,6	10,8	2,5	1,9	100
PLLJ 06	0202402430714	6	6	11,2	42,1	15,5	15,5	18	11	13	4	3,3	50
PLLJ 08	0202402430715	8	8	13,6	47,8	17,8	17,8	23,6	13	15	6	5,1	50
PLLJ 10	0202402430716	10	10	16,3	53,7	19,4	19,4	25	16	18,5	8	7,5	25
PLLJ 12	0202402430717	12	12	19,7	60,9	22,4	22,4	32,2	19,5	22,5	9	15,1	25
PLLJ 14	0202402431206	14	14	23,5	67,3	24,4	24,4	31,9	23	25	11	23,4	20
PLLJ 16	0202402430718	16	16	25,6	71,3	25	25	34	24	27	13	24,5	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.