FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PLLP
RACOR INSTANTÁNEO ACODADO 90º ORIENTABLE CON ROSCA BSPT (60% DE ALTURA EXTRA TECNOPOLIMERO)



2002/95/EC

Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo	R	ØP	A	B	C	E	H	X	Y	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PLLP 04M5	0202402430727	4	M5	9	4	27,1	14,5	17,1	9	8,6	10,8	2	6,7	100
PLLP 04M6	0202402431171	4	M6	9	5	28,1	14,5	17,1	9	8,6	10,8	3	7,1	100
PLLP 0401	0202402430724	4	R1/8	9	8	30,3	14,5	17,1	10	8,6	10,8	3,2	9,1	50
PLLP 0402	0202402430725	4	R1/4	9	11	33,3	14,5	17,1	14	8,6	10,8	3,2	17,2	50
PLLP 0403	0202402430726	4	R3/8	9	12	34,3	14,5	17,1	17	8,6	10,8	3,2	24,7	50
PLLP 06M5	0202402430732	6	M5	11,2	4	28,2	15,5	18	11	11	13	2	9,6	100
PLLP 06M6	0202402431172	6	M6	11,2	5	29,2	15,5	18	11	11	13	3	10	50
PLLP 0601	0202402430728	6	R1/8	11,2	8	31,4	15,5	18	11	11	13	5	11,7	50
PLLP 0602	0202402430729	6	R1/4	11,2	11	34,4	15,5	18	14	11	13	5	18,9	50
PLLP 0603	0202402430730	6	R3/8	11,2	12	35,4	15,5	18	17	11	13	5	26,9	50
PLLP 0604	0202402431173	6	R1/2	11,2	15	39,4	15,5	18	21	11	13	5	45,7	25
PLLP 0801	0202402430733	8	R1/8	13,6	8	35,3	17,8	23,6	13	13	15	6	16,5	50
PLLP 0802	0202402430734	8	R1/4	13,6	11	37,8	17,8	23,6	14	13	15	7	20,7	50
PLLP 0803	0202402430735	8	R3/8	13,6	12	38,8	17,8	23,6	17	13	15	7	28,2	25
PLLP 0804	0202402430736	8	R1/2	13,6	15	42,8	17,8	23,6	21	13	15	7	47,3	25
PLLP 1001	0202402430739	10	R1/8	16,3	8	44,8	19,4	25	17	16	18,5	6	23,2	25
PLLP 1002	0202402430740	10	R1/4	16,3	11	47,8	19,4	25	17	16	18,5	8	27,4	25
PLLP 1003	0202402430741	10	R3/8	16,3	12	47,3	19,4	25	17	16	18,5	9	32,5	25
PLLP 1004	0202402430742	10	R1/2	16,3	15	50,3	19,4	25	21	16	18,5	9	49,7	20
PLLP 1201	0202402431174	12	R1/8	19,7	8	46,7	22,4	32,2	19	19,5	22,5	6	35,6	25
PLLP 1202	0202402430743	12	R1/4	19,7	11	49,7	22,4	32,2	19	19,5	22,5	8	39,9	25
PLLP 1203	0202402430744	12	R3/8	19,7	12	49,2	22,4	32,3	19	19,5	22,5	10	45,1	20
PLLP 1204	0202402430745	12	R1/2	19,7	15	52,2	22,4	32,4	21	19,5	22,5	10	59,1	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.