FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

# PLM
# RACOR INSTANTÁNEO PASAMUROS ACODADO 90º



## Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

| Referencia | Código | ØD1 | ØD2 | ØP1 | ØP2 | C1 | C2 | M | B | E | F | G | H | I | Ø Paso interior | Peso (g) | Ud./caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PLM 04** | 0202402430746 | 4 | 4 | 9 | 9 | 14,5 | 14,5 | M12x1.5 | 33,2 | 17,1 | 11,6 | 5 | 14 | 5,1 | 3,2 | 6,1 | 50 |
| **PLM 06** | 0202402430747 | 6 | 6 | 11,2 | 11,2 | 15,5 | 15,5 | M14x1.5 | 35,3 | 18 | 13 | 5 | 17 | 6,6 | 4 | 9,5 | 50 |
| **PLM 08** | 0202402430748 | 8 | 8 | 13,6 | 13,6 | 17,8 | 17,8 | M16x1.5 | 40,9 | 23,6 | 14 | 6 | 19 | 6,8 | 5,5 | 15,2 | 25 |
| **PLM 10** | 0202402430749 | 10 | 10 | 16,3 | 16,3 | 19,4 | 19,4 | M20x2.o | 45,6 | 25 | 16 | 6 | 24 | 8,15 | 9 | 21,9 | 20 |
| **PLM 12** | 0202402430750 | 12 | 12 | 19,7 | 19,7 | 22,4 | 22,4 | M24x2.o | 52,1 | 32,2 | 18 | 6 | 27 | 9,85 | 9,5 | 38,6 | 15 |

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.