FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

POL
RACOR INSTANTÁNEO ACODADO ORIENTABLE TIPO BANJO CON ROSCA BSPT



Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio.
Presión máxima de trabajo: 20 bar.
Presión de vacío: -750 mm Hg.
Temperatura: de -20ºC a +90ºC.
Exento de siliconas y aceites en el montaje.

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado.
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo.
Fácil desconexión: pulsador exclusivo.
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío.
Collarín interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor.

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo	R	ØP	A	B	C	E	F	G	H	I	ØJ	ØK	X	Y	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
POL 03M5	0202402431307	4	R3/8	9	12	42,8	14,5	25,7	10,5	7	10	21	22,4	21	8,6	10,8	3,2	57,6	25
POL 04M5	0202402430817	4	M5	9	3,5	19,3	14,5	19,5	6,6	4	3	11,8	10	9	8,6	10,8	2	6,3	100
POL 04M6	0202402430818	4	M6	9	4,5	20,3	14,5	19,5	7,6	4	3	15,8	11,8	10	9	8,6	10,8	6,8	
POL 0401	0202402430814	4	R1/8	9	8	30	14,5	21,5	7,3	6	6	14,5	14	13	8,6	10,8	3,2	18,5	50
POL 0402	0202402430815	4	R1/4	9	11	38	14,5	24	9	7	8	18	19	18	8,6	10,8	3,2	37,5	50
POL 0403	0202402431179	4	R3/8	9	12	42,8	14,5	25,7	10,5	7	10	21	22,4	21	8,6	10,8	3,2	57,6	25
POL 06M5	0202402430824	6	M5	11,2	3,5	19,3	15,5	20,5	7,1	4	3	11,8	10	9	8,6	10,8	2	7,1	100
POL 05M6	0202402430825	5	M6	11,2	4,5	20,3	15,5	20,5	8,1	4	3	15,8	11,8	10	9	8,6	10,8	7,6	100
POL 0601	0202402430819	6	R1/8	11,2	8	30	15,5	22,5	7,3	6	6	14,5	14	13	11	13	5	19,3	50
POL 0602	0202402430820	6	R1/4	11,2	11	38	15,5	25	9	7	8	18	19	18	11	13	5	38,3	50
POL 0603	0202402430821	6	R3/8	11,2	11	42,8	15,5	26,7	10,5	7	10	21	22,4	21	11	13	5	58,3	25
POL 0801	0202402430826	8	R1/8	13,6	8	30	17,8	25,6	8	6	6	14,5	14	13	13	15	6	20,5	50
POL 0802	0202402430827	8	R1/4	13,6	11	38	17,8	28,1	9	7	8	18	19	18	13	15	7	39,6	50
POL 0803	0202402430828	8	R3/8	13,6	12	42,8	17,8	29,8	10,5	7	10	21	22,4	21	13	15	7	58,8	25
POL 0804	0202402430829	8	R1/2	13,6	15	50,8	17,8	32,1	11	11	12	22	27	25	13	15	7	105,9	20
POL 1002	0202402430833	10	R1/4	13,6	11	38	19,4	28,9	9,7	7	8	18	19	18	16	18,5	8	42,8	25
POL 1003	0202402430834	10	R3/8	13,6	12	42,8	19,4	30,6	10,5	7	10	21	22,4	21	16	18,5	9	61	25
POL 1004	0202402430835	10	R1/2	13,6	15	50,8	19,4	32,9	11	11	12	22	27	25	16	18,5	9	107,1	20
POL 1202	0202402430838	13	R1/4	19,7	11	38	22,4	33,5	10,5	7	8	27	18	19	18	19,5	22,5	59	50
POL 1203	0202402430839	12	R3/8	19,7	12	42,8	22,4	35,9	11,9	7	10	21	22,4	21	19,5	22,5	9,2	65,2	25
POL 1204	0202402430840	12	R1/2	19,7	15	50,8	22,4	38,2	11,9	11	12	22	27	25	19,5	22,5	9,5	111,3	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.