FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PSF-G
RACOR INST. FUNCIÓN SEÑAL SENSOR DE PRESIÓN COLINDRO ROSCA



Características Técnicas

Función de señal neumática en posición final de actuadores neumáticos.

Se usa para activar un proceso siguiente al movimiento de un actuador neumático sin señales eléctricas dentro de una automatización.

Medio de trabajo: Aire limpio (40 micras de filtración)

Presión de trabajo de 3 a 8 bar.

Temperatura: -20 a +80ºC.

Tiempo de respuesta: 3ms.

Cuerpo válvula en latón niquelado + tecnopolímero.

Tamaño del pilotaje: Ø4mm.

Válido para cilindros de vaivén y simplificación de procesos y costes de automatización.

Referencia	Código	ØD	Rosca M y H	OP	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	X	Peso (g)	Ud./caja
PSF 04M5	0202402431286	4	M5	9	3,5	20	14,5	42	6	4	8	12,5	9,3	16	8,6	31,6	50
PSF 04G01	0202402430859	4	G 1/8	9	5	26,5	14,5	43,5	6	5	13	16,5	9,3	16	8,6	44,6	25
PSF 04G02	0202402430860	4	G1/4	9	6	32,5	14,5	45	6	10	16	16,5	9,3	19	8,6	62,4	25
PSF 04G03	0202402430861	4	G3/8	9	7	34,5	14,5	47	6	11	20	16,5	9,3	23	8,6	81,1	25
PSF 04G04	0202402430862	4	G1/2	9	8,5	38,5	14,5	50	6	13,5	26	16,5	9,3	29	8,6	130,6	15

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.