FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PT-G
RACOR INSTANTÁNEO EN FORMA DE T ORIENTABLE CON ROSCA BSPP



Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	ØD	R	ØP	A	B	C	E	F	G	H	X	Y	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PT 04G01	0202402430908	4	G1/8	9	5	16,6	14,5	17,1	4,5	34,2	13	8,6	10,8	3,2	9,6	100
PT 04G02	0202402430909	4	G1/4	9	6	17,3	14,5	17,1	4,5	34,2	16	8,6	10,8	3,2	15	50
PT 04G03	0202402430910	4	G3/8	9	7	18,8	14,5	17,1	4,5	34,2	20	8,6	10,8	3,2	24,1	50
PT 06G01	0202402430917	6	G1/8	11,2	5	17,7	15,5	18	4,5	35,9	13	11	13	4	11,2	50
PT 06G02	0202402430918	6	G1/4	11,2	6	18,4	15,5	18	4,5	35,9	16	11	13	4	16,5	50
PT 06G03	0202402430919	6	G3/8	11,2	7	19,9	15,5	18	5	35,9	20	11	13	4	25,6	50
PT 06G04	0202402430920	6	G1/2	11,2	8,5	21,9	15,5	18	5,5	35,9	24	11	13	4	41,6	25
PT 08G01	0202402430927	8	G1/8	13,6	5	22,8	17,8	23,6	7	47,2	13	13	15	5,5	17,8	50
PT 08G02	0202402430928	8	G1/4	13,6	6	21	17,8	23,6	4,5	47,2	16	13	15	5,5	20,5	50
PT 08G03	0202402430929	8	G3/8	13,6	7	22	17,8	23,6	4,5	47,2	20	13	15	5,5	28,6	50
PT 08G04	0202402430930	8	G1/2	13,6	8,5	24	17,8	23,6	5	47,2	24	13	15	5,5	44,3	25
PT 10G01	0202402430935	10	G1/8	16,3	5	24,1	19,4	25	5,5	50	15	16	18,5	6	21,8	25
PT 10G02	0202402430936	10	G1/4	16,3	6	24,8	19,4	25	7,5	50	16	16	18,5	8	25,6	25
PT 10G03	0202402430937	10	G3/8	16,3	7	23,3	19,4	25	5	50	20	16	18,5	9	29	25
PT 10G04	0202402430938	10	G1/2	16,3	8,5	24,8	19,4	25	5	50	24	16	18,5	9	44,1	25
PT 12G01	0202402430943	12	G1/8	19,7	5	25,8	22,4	32,2	5,5	64,4	15	19,5	22,5	6	32,5	20
PT 12G02	0202402430944	12	G1/4	19,7	6	26,5	22,4	32,2	7,5	64,4	16	19,5	22,5	8	36,3	20
PT 12G03	0202402430945	12	G3/8	19,7	7	25	22,4	32,2	5	64,4	20	19,5	22,5	9,5	39,7	20
PT 12G04	0202402430946	12	G1/2	19,7	8,5	26,5	22,4	32,2	5	64,4	24	19,5	22,5	9,5	54,8	20
PT 14G03	0202402430949	14	G3/8	23,5	7	33	24,4	31,9	11	63,8	20	23	25	11,5	61,4	12
PT 14G04	0202402430950	14	G1/2	23,5	8,5	28,5	24,4	31,9	5	63,8	24	23	25	12	61	12
PT 16G03	0202402430953	16	G3/8	25,6	7	34	25	34	11	68	20	24	27	11,5	62,1	12
PT 16G04	0202402430954	16	G1/2	25,6	8,5	29,5	25	34	5	68	24	24	27	13	61,7	12

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.