FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PTFE 300 HD
MANGUERA COMPOTEC® PTFE HEAVY DUTTY



Características Técnicas

Fabricada en polipropileno de alta resistencia y poliéster y capa interior FEP tubular extruido diseñada para resistir químicos muy agresivos.

Temperatura de servicio: -40 a +100ºC.

Factor de seguridad (presión de trabajo): 5:1.

Apta para succion y descarga (EN13765:2015 TYPE 3).

Color: Rojo.

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Referencia	Código	DN	Ref. ext.	Ref. int.	Presión máx (bar)	Radio curvatura (mm)	Peso (Kg/m)	Longitud máx (m)	Color
CONC12PTHDXX020	0591420000011	20	Acero Galvanizado	Acero Inox	15	75	0,63	40	Rojo
CONC12PTHDXX025	0791007910223	25	Acero Galvanizado	Acero Inox	15	100	0,77	40	Rojo
CONC12PTHDXX032	0791007910300	32	Acero Galvanizado	Acero Inox	15	125	1,05	40	Rojo
CONC12PTHDXX040	0791007910224	40	Acero Galvanizado	Acero Inox	15	140	1,33	40	Rojo
CONC12PTHDXX050	0791007910225	50	Acero Galvanizado	Acero Inox	15	180	2,04	40	Rojo
CONC12PTHDXX065	0591420000260	65	Acero Galvanizado	Acero Inox	15	220	2,75	40	Rojo
CONC12PTHDXX075	0591420000261	75	Acero Galvanizado	Acero Inox	15	180	3,15	40	Rojo
CONC12PTHDXX080	0791007910226	80	Acero Galvanizado	Acero Inox	15	180	3,15	40	Rojo
CONC12PTHDXX100	0591420000262	100	Acero Galvanizado	Acero Inox	15	400	4,74	40	Rojo
CONC12PTHDXX150	0591420000263	150	Acero Galvanizado	Acero Inox	15	575	10,00	40	Rojo
CONC12PTHDXX200	0591420000264	200	Acero Galvanizado	Acero Inox	15	800	12,85	40	Rojo
CONC12PTHDXX250	0591420000265	250	Acero Galvanizado	Acero Inox	15	1000	23,85	25	Rojo
CONC12PTHDXX300	0591420000266	300	Acero Galvanizado	Acero Inox	15	1200	31,69	25	Rojo
CONC10PTHDXZ020	0591420000001	20	Acero Inox	Acero Inox	15	75	0,63	40	Rojo
CONC10PTHDXZ025	0791007910220	25	Acero Inox	Acero Inox	15	100	0,77	40	Rojo
CONC10PTHDXZ032	0591420000002	32	Acero Inox	Acero Inox	15	125	1,05	40	Rojo
CONC10PTHDXZ040	0591420000003	40	Acero Inox	Acero Inox	15	140	1,33	40	Rojo
CONC10PTHDXZ050	0591420000004	50	Acero Inox	Acero Inox	15	180	2,04	40	Rojo
CONC10PTHDXZ065	0591420000005	65	Acero Inox	Acero Inox	15	220	2,75	40	Rojo
CONC10PTHDXZ075	0591420000006	75	Acero Inox	Acero Inox	15	180	3,15	40	Rojo
CONC10PTHDXZ080	0591420000007	80	Acero Inox	Acero Inox	15	180	3,15	40	Rojo
CONC10PTHDXZ100	0791007910221	100	Acero Inox	Acero Inox	15	400	4,74	40	Rojo
CONC10PTHDXZ150	0791007910222	150	Acero Inox	Acero Inox	15	575	10,00	40	Rojo
CONC10PTHDXZ200	0591420000008	200	Acero Inox	Acero Inox	15	800	12,85	40	Rojo
CONC10PTHDXZ250	0591420000009	250	Acero Inox	Acero Inox	15	1000	23,85	25	Rojo
CONC10PTHDXZ300	0591420000010	300	Acero Inox	Acero Inox	15	1200	31,69	25	Rojo

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.