FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PTFE SD
MANGUERA COMPOTEC® PTFE SD/ ECTFE INTERIOR STANDAR QUÍMICA



Características Técnicas

Fabricada en polipropileno de alta resistencia y poliéster y recubrimiento interior con capas de ECTFE.

Temperatura de servicio: -40 a +80ºC.

Factor de seguridad (presión de trabajo): 4:1.

Apta para succion y descarga (EN13765:2015 TYPE 2).

Color: Rojo.

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Referencia	Código	DN	Ref. ext.	Ref. int.	Presión máx (bar)	Radio curvatura (mm)	Peso (Kg/m)	Longitud máx (m)	Color
CONS01PTSD XZ040	0591420000337	40	Acero Galvanizado	Acero Inox	10	100	1,04	40	Rojo
CONS01PTSD XZ050	0791007910278	50	Acero Galvanizado	Acero Inox	10	150	1,56	40	Rojo
CONS01PTSD XZ065	0591420000338	65	Acero Galvanizado	Acero Inox	10	200	1,87	40	Rojo
CONS01PTSD XZ075	0591420000339	75	Acero Galvanizado	Acero Inox	10	250	2,23	40	Rojo
CONS01PTSD XZ080	0791007910279	80	Acero Galvanizado	Acero Inox	10	250	2,23	40	Rojo
CONS01PTSD XZ100	0791007910280	100	Acero Galvanizado	Acero Inox	10	300	3,62	40	Rojo
CONS01PTSD XZ150	0591420000340	150	Acero Galvanizado	Acero Inox	10	500	8,91	40	Rojo
CONS01PTSD XZ200	0591420000341	200	Acero Galvanizado	Acero Inox	10	740	11,16	40	Rojo
CONS03PTSD XX040	0791007910283	40	Acero Inox	Acero Inox	10	100	1,04	40	Rojo
CONS03PTSD XX050	0791007910284	50	Acero Inox	Acero Inox	10	150	1,56	40	Rojo
CONS03PTSD XX065	0591420000342	65	Acero Inox	Acero Inox	10	200	1,87	40	Rojo
CONS03PTSD XX075	0591420000343	75	Acero Inox	Acero Inox	10	250	2,23	40	Rojo
CONS03PTSD XX080	0591420000344	80	Acero Inox	Acero Inox	10	250	2,23	40	Rojo
CONS03PTSD XX100	0791007910285	100	Acero Inox	Acero Inox	10	300	3,62	40	Rojo
CONS03PTSD XX150	0591420000345	150	Acero Inox	Acero Inox	10	500	8,91	40	Rojo
CONS03PTSD XX200	0591420000346	200	Acero Inox	Acero Inox	10	740	11,16	40	Rojo

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.