FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PUG
RACOR INSTANTÁNEO REDUCCIÓN EN FORMA DE T



Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	B	C1	C2	E	F1	F2	G	Ød	X1	Y1	X2	Y2	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PUG 1208-R	0202402430989																			
PUG 0604	0202402430983	6	4	11,2	9	37,9	15,5	14,5	19	6,5	6	18,1	3,2	11	13	8,6	11	3,2	6,2	50
PUG 0804	0202402430984	8	4	13,6	11,2	47,2	17,8	14,5	23,6	8,5	8	19,6	3,2	13	15	8,6	11	3,2	12,1	50
PUG 0806	0202402430985	8	6	13,6	11,2	47,2	17,8	15,5	23,6	8,5	8	20	3,2	13	15	11	13	5	10	50
PUG 1006	0202402430986	10	6	13,6	13,6	50	19,4	15,5	25	10	9,5	23,5	4,2	16	19	11	13	5	18,3	25
PUG 1008	0202402430987	10	8	13,6	13,6	50	19,4	17,8	25	10	9,5	24,1	4,2	16	19	13	15	7	14,7	25
PUG 1208	0202402430988	12	8	19,7	13,6	64,4	22,4	17,8	32,2	12	10	25,1	4,2	19,5	23	13	15	7	30,1	25
PUG 1210	0202402430990	12	10	19,7	13,6	64,4	22,4	19,4	32,2	12	10	25,5	4,2	19,5	23	16	19	9	25,6	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.