FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PUL
RACOR INSTANTÁNEO ACODADO 90º



Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo	ØP	E	C	F	ØD	X	Y	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PUL 08-R	0202402430994	8	13,6	23,6	17,8	8,5	3,2	13	15	7	9,4	50
PUL 04	0202402430991	4	9	17,1	14,5	6	3,2	8,6	10,8	2,5	3,5	100
PUL 06	0202402430992	3	9	17,1	14,5	6	3,2	8,6	10,8	3,2	3,2	100
PUL 08	0202402430993	8	13,6	23,6	17,8	8,5	3,2	13	15	7	9,4	50
PUL 10	0202402430995	10	16,3	25	19,4	10	4,2	16	18,5	9	11,8	25
PUL 12	0202402430996	12	19,7	32,2	22,4	12	4,2	19,5	22,5	10	22,5	25
PUL 14	0202402430997	14	23,5	31,9	24,4	13,5	4,2	23	25	12	36,7	20
PUL 16	0202402430998	16	25,6	34	25	15	4,2	24	27	14	36,5	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.