FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PUNC-SEAL-P
ADAPTADOR RÁPIDO SERIE PUNCTURE SEAL CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO



Características Técnicas

Material general: Polietileno LDPE.

Temperatura de servicio: 0ºC a + 71ºC.

Tamaño de rosca de tapón: SP-400/38mm o Snap-in.

Presión trabajo: desde vacío hasta 8,3bar (solo cuerpo)

Opcionalmente, todos los conectores están disponibles con certificación NSF.

APLICACIONES: Sistema de envasado a granel incluyendo Bag-in-Box (BIB). Envases flexibles y rígidos. Aplicaciones alimentarias. Trasvase y dosificación de: Productos de limpieza concentrados, jabones de limpieza secos, tintas de impresión, productos químicos de fotografía y bebidas

BENEFICIOS: Diseño antigoteo que minimiza el derrame.El conector rompe la membrana del tapón al conectar. Fácil desconexión ergonómica con una mano. Conexiones estándar SP-400 / universal 38m (rosca o clip). Ayuda a mantener la garantía, integridad y la protección del producto

Referencia	Código	Tamaño	Largo
PSC38MM	0606406411032	38mm	43.2
496200	0606406411001	38mm	47.8

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.