FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PW
RACOR INSTANTÁNEO REDUCCIÓN EN FORMA DE Y



Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	B	C1	C2	Ød	F	J	X1	Y1	X2	Y2	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PW 0604	0202402431013	4	6	9	11,2	32,5	14,5	15,5	3,2	13,2	9,3	8,6	10,8	11	13	2,6	5,1	100
PW 0804	0202402431014	4	8	11,2	13,6	37,7	14,5	17,8	3,2	13,7	11,4	8,6	10,8	13	15	2,6	12,3	50
PW 0806	0202402431015	6	8	11,2	13,6	38,5	15,5	17,8	3,2	14,1	11,4	11	13	13	15	4,1	8,2	50
PW 1006	0202402431016	6	10	13,6	16,3	42,6	15,5	19,4	3,2	17,2	14,2	11	13	16	18,5	4,1	19,8	25
PW 1008	0202402431017	8	10	13,6	16,3	43,2	17,8	19,4	3,2	17,8	14,2	13	15	16	18,5	6,4	12,6	25
PW 1208	0202402431018	8	12	16,3	19,7	50,5	17,8	22,4	4,2	17,6	17	13	15	19,5	22,5	6,4	29,4	25
PW 1210	0202402431019	10	12	16,3	19,7	50,9	19,4	22,4	4,2	18	17	16	18,5	19,5	22,5	7	20,4	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.