FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PXJ
REDUCCIÓN DE ESPIGA INSTANTÁNEA SALIDA DE TUBO EN FORMA DE Y SALIDA CUÁDRUPLE PARA RACOR INSTANTÁNEO



2002/95/EC

Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	ØD1	ØD2	ØP	A	B	C1	C2	F	G	I	Ød	Ø Paso Interior	Peso (g)	Ud./caja
PXJ 0604	0202402431067	6	4	9	23	53	15,5	14,5	13,1	18,2	9,2	3,2	2,3	8,2	25
PXJ 0806	0202402431068	8	6	11,2	25	58,5	17,5	15,5	14,5	22,6	11,5	3,2	3,7	13,2	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.