FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PY
RACOR INSTANTÁNEO UNIÓN EN FORMA DE Y



Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo	ØP	B	C	F	J	Ød	X	Y	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PY 04	0202402431077	3	9	31,2	14,5	13,2	9,3	3,2	8,6	10,8	2,1	5,2	100
PY 06	0202402431078	4	9	31,2	14,5	13,2	9,3	3,2	8,6	10,8	2,1	4,9	100
PY 08	0202402431079	6	11,2	34,7	15,5	14,1	11,4	3,2	11	13	2,3	7,3	50
PY 10	0202402431081	8	13,6	44,2	17,8	18,6	14,2	3,2	13	15	5,4	13,9	50
PY 12	0202402431082	10	16,3	46	19,4	18	17	4,2	16	18,5	6,4	17,7	25
PY 14	0202402431083	12	19,7	56,8	22,4	23,9	20	4,2	19,5	22,5	7,3	32,5	20
PY 16	0202402431084	14	23,5	59,3	24,4	24,4	24	4,2	23	25	8,8	53,7	16

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.