FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PYJ
ADAPTADOR DE ESPIGA INSTANTÁNEA SALIDA DE TUBO EN FORMA DE Y PARA RACOR INSTANTÁNEO



Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	ØD1	ØD2	ØP	B	C1	C2	F	J	X	Y	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PYJ 04	0202402431085	4	4	9	37,8	14,5	14,5	16	9,3	8,6	10,8	2	3,4	100
PYJ 06	0202402431086	6	6	11,2	45	15,5	15,5	17,2	11,4	11	13	3,5	5,4	50
PYJ 08	0202402431087	8	8	13,6	53,1	17,8	17,8	22	14,2	13	15	4,4	9,2	50
PYJ 10	0202402431088	10	10	16,3	56	19,4	19,4	22,6	17	16	18,5	5,6	13,5	25
PYJ 12	0202402431089	12	12	19,7	63,4	22,4	22,4	27,2	20	19,5	22,5	6,4	24	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.